

Шайбы стопорные с внутренними зубьями ГОСТ 10462-81. Применяются для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.

ГОСТ 10462-81

Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d	Параметры шайбы							
	d		D		D1, не более	s	H, не менее	Число зубьев, z
	номин.	H14	номин.	h14				
M2	2.2	+0,25	5,3	-0.3	4.2	0.2	0.6	6
M2,5	2.7	+0,25	6.3	-0.36	4.9	0.2	0.6	6
M3	3.2	+0,3	7	-0.36	5	0.3	0.9	7
M4	4.2	+0,3	9	-0.36	6.5	0.4	1.2	7
M5	5.2	+0,3	10	-0.36	7.5	0.7	1.75	8
M6	6.3	+0,36	12	-0.43	9	0.7	1.75	9
M8	8.4	+0,36	14	-0.43	11	0.8	2	10
M10	10.5	+0,43	17	-0.43	13.5	1	2.5	11
M12	12.5	+0,43	19	-0.52	15.4	1.2	2.75	12
M14	14.5	+0,43	22	-0.52	18	1.4	3.2	12
M16	16.5	+0,43	24	-0.52	20	1.4	3.2	14
M18	18.5	+0,52	27	-0.52	22.5	1.7	3.75	14
M20	21	+0,52	30	-0.52	24.8	1.7	3.75	14
M22	23	+0,52	32	-0.62	28	1.7	3.75	16
M24	25	+0,52	36	-0.62	32	1.7	3.75	16

Все параметры в таблице указаны в мм.