

Шайбы стопорные с наружными зубьями ГОСТ 10463-81. Применяются для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.

ГОСТ 10463-81

Номинальный диаметр резьбы болта или гайки, d	Параметры шайбы							
	d		D		D1, не более	s	H, не менее	Число зубьев, z
	номин.	H14	номин.	h14				
M2	2.2	+0,14	5	-0.3	3	0.2	0.6	6
M2,5	2.7	+0,14	6	-0.3	4	0.3	0.9	6
M3	3.2	+0,18	7	-0.36	4,5	0.3	0.9	8
M4	4.2	+0,18	9	-0.36	6.2	0.4	1.2	9
M5	5.2	+0,18	10	-0.36	7.2	0.7	2,1	10
M6	6.3	+0,22	12	-0.43	9,2	0.7	2,1	12
M8	8.4	+0,22	14	-0.43	11,2	0.8	2,2	16
M10	10.5	+0,27	17	-0.43	14	1	2.5	16
M12	12.5	+0,27	19	-0.52	16	1.2	3	18
M14	14.5	+0,27	22	-0.52	18,6	1.4	3	18
M16	16.5	+0,27	24	-0.52	20,6	1.4	3.2	20
M18	18.5	+0,33	27	-0.52	23,6	1.7	3.7	22
M20	21	+0,33	30	-0.52	26,2	1.7	3.9	22
M22	23	+0,33	32	-0.62	27	1.7	3.9	22
M24	25	+0,33	36	-0.62	29,4	1.7	3.9	22

Все параметры в таблице указаны в мм.