

Винт установочный с плоским концом и прямым шлицем, класс точности А и В ГОСТ 1477-93.

Класс точности: А, В.

Поле допуска резьбы: 6g.

Класс прочности: 14Н, 45Н.

Аналог ГОСТ: ГОСТ 1476-93.

## ГОСТ 1477-93

Параметры винта		Номинальный диаметр резьбы d1												
		M1	M1,2	M1,6	M2	M2,5	M3	M3,5*	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Шаг резьбы, P		0.25	0.25	0.35	0.4	0,45	0.5	0.6	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75
d2	максим.	0.6	0,6	0,8	1	1,5	2	2,2	2,5	3,5	4	5,5	7	8,5
	миним.	0,35	0,35	0,55	0,75	1,25	1,75	1,95	2,25	3,2	3,7	5,2	6,64	8,14
n	номин.	0.2	0,2	0,25	0,25	0,4	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2
	миним.	0.26	0,26	0,31	0,31	0,46	0,46	0,56	0,66	0,86	1,06	1,26	1,66	2,06
	максим.	0.4	0,4	0,45	0,45	0,6	0,6	0,7	0,8	1	1,2	1,51	1,91	2,31
t	миним.	0,4	0,4	0,56	0,64	0,72	0,8	0,96	1,12	1,28	1,6	2	2,4	2,8
	максим.	0,52	0,52	0,74	0,84	0,95	1,05	1,21	1,42	1,63	2	2,5	3	3,6

\* Данные параметры использовать не рекомендуется.

Все параметры в таблице указаны в мм.