

Гайка для крепления соединений трубопроводов по наружному конусу ГОСТ 13958-74.

Поле допуска резьбы: 6H.

Марка стали: 3, 20, 35, 45, 40X, 09Г2С, 12Х13.

Класс прочности: 4; 5; 6; 8; 10; 12.

ГОСТ 13958-74

Параметры гайки		Номинальный диаметр резьбы d																											
		M6	M8 X1	M8	M10 X1	M10	M12 X1	M12 XL5	M14 X1	M14 X1.5	M16 X1	M16 X1.5	M18 X1.5	M20 XL5	M22 X1.5	M24 XL5	M27 XL5	M30 XL5	M33 XL5	M36 XL5	M39 XL5	M39 X2	M42 X1.5	M42 X2	M45 XL5	M45 X2	M48 X1.5	M48 X2	
l	номин.	0,25	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4,5	4,5	5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6
	пред. откл.	±0,2	±0,2	±0,2	±0,25																								
H	номин.	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	
	пред. откл.	±0,25													±0,3														
d1		1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
D		16,2	16,2	16,2	19,6	19,6	21,9	21,9	25,4	25,4	27,7	27,7	31,2	31,2	34,6	36,9	41,6	47,3	47,3	53,1	53,1	57,7	57,7	63,5	63,5	63,5	63,5	69,3	
Размер под ключ, S		14	14	14	17	17	19	19	22	22	24	24	27	27	30	32	36	41	46	46	46	50	50	55	55	55	55	60	

Все параметры в таблице указаны в мм.